

Caméra Extérieur

CA10HDa

GAMME
Sur mesure



Alimentation
PoE

2 mégapixels
Full HD

Portée infrarouge
20 mètres

Fiche technique

| | |
|--------------------------|--|
| Capteur | 1/3" CMOS |
| Résolution | 2 Mégapixels, 1920 x 1080 pixels 30 IPS |
| Focale | 2,8mm |
| Angle | 85° |
| Sensibilité | 0,2 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR |
| Portée infrarouge | 20 mètres |

| | |
|--------------------------|--|
| Images * | 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS, Anti-brouillard, Mode couloir |
| Compression vidéo | H.264, MJPEG |
| Débit vidéo | 100kbps à 12Mbps |
| Protocoles | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNMP, Vizeo |
| Compatibilité | RTSP - ONVIF |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Positionnement | 3 axes |
| Alimentation et Conso. | 12V DC, PoE et 5 W Max. |
| Dimensions et poids | 169x70x60 mm et 631g |
| Température de fonctionnement | -20° à 55°c avec 90% d'humidité sans condensation |
| Indice de protection * | IP66, IK06 |
| Garantie | 3 ans |

accessoire conseillé



SP50HD
Boîte de
raccordement

Focale de 2,8mm

85°

Jusqu'à
4 mètres

Identification

Jusqu'à
7 mètres

Lecture de plaques

* Voir page 4

Lexique technique

Performances de la caméra


SANS

AVEC



WDR

Évite les contre-jours et les pertes de détails dans les zones d'ombres.



ICR

Filtre mécanique qui permet, le jour, une fidèle reproduction de la colorimétrie des images filmées.



3D DNR

Réduction de bruit (points de couleurs parasites) dans les zones sombres pour une meilleure qualité d'image.



HLC

Diminue les lumières fortes et les contre-jours pour éviter l'éblouissement de la caméra.



Anti-brouillard

Meilleure visibilité dans les intempéries : brouillard, neige, pluie...



DIS

Assure une vidéo fluide grâce à un zoom léger de l'image lorsque la caméra est soumise à des vibrations.



ROI

Concentration de la résolution sur une zone d'intérêt pour une reconnaissance de visage en optimisant la bande passante.



Mode couloir

Rotation électronique de l'image à 90° pour visualiser une plus grande surface dans un couloir.



IP66

Totalement protégé contre les poussières, Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.



IK06

Matériel protégé contre un impact de 1 joule.

Les outils




Alerte en cas d'intrusion



MyVizeo

Une application pour visionner à distance vos caméras



Vizeo DDNS

Création d'une adresse accessible depuis internet