

# DA350HD

Dôme infrarouge IP



Résolution 1,3 Mégapixels HD, 1280 x 720 pixels en 30 IPS

Focale & angle 2.8 à 12 mm, 94° à 28°

Images : Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, DNR, désembuage, mode couloir, mémoire tampon, ROI

Spécificité(s) : Zoom digital, fixation 3 axes

Garantie 3 ans





## Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur [www.vizeo.eu](http://www.vizeo.eu)

## Caractéristiques techniques

Capteur	1/3" CMOS
Résolution	1,3 Mégapixels HD, 1280 x 720 pixels en 30 IPS
Focale & angle	2.8 à 12 mm, 94° à 28°
Sensibilité	0.1 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	20 à 30 mètres
Images	Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, DNR, désembuage, mode couloir, mémoire tampon, ROI
Alarme	1 Entrée / 1 sortie
Audio	1 Entrée / 1 sortie (RCA)
Compression Vidéo	H.264/MJPEG, MJPEG
Débit vidéo	Flux principal : 200 kbps à 8 Mbps Flux secondaire : 100 kbps à 6 Mbps
Protocoles	DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, Vizeo
Alimentation et Conso.	12 V DC, PoE et 6W
Dimensions et poids	Ø 116.6 mm x 98 mm et 795 g
Température de fonctionnement	- 25°C à 55°C avec 90% d'humidité sans condensation
Indice de protection	IP65, IK06
Spécificité(s)	Zoom digital, fixation 3 axes
Garantie	3 ans