

DA450HD

Dôme infrarouge IP



Résolution 2 Megapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 30 IPS

Focale & angle 2.8 à 12 mm, 94° à 28°

Images : Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, DNR, désembuage, mode couloir, mémoire tampon, ROI

Spécificité(s) : Zoom digital, emplacement micro carte SD (32Go. max), fixation 3 axes

Garantie 3 ans





Application mobile & tablette, et logiciel PC **offerts**



Supervisez à distance toutes vos caméras avec **My Vizeo**

Lecture en directe, relecture des images, pilotage des dômes, activation alarme ...

Disponible sur votre store Android & iOS Apple, et sur www.vizeo.eu

Caractéristiques techniques

Capteur	1/3" CMOS
Résolution	2 Megapixels Full HD, 1920 x 1080 pixels en 30 IPS
Focale & angle	2.8 à 12 mm, 94° à 28°
Sensibilité	0.05 Lux (Couleur) et 0 Lux avec IR
Portée infrarouge	10 à 20 mètres
Images	Balance des blancs, WDR, BLC, HLC, DNR, désembuage, mode couloir, mémoire tampon, ROI
Alarme	1 Entrée / 1 sortie
Audio	1 Entrée / 1 sortie (RCA)
Compression Vidéo	H.264BP, HP, MP, MJPEG
Débit vidéo	Flux principal : 500 kbps à 12 Mbps Flux secondaire : 200 kbps à 8 Mbps
Protocoles	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, Vizeo
Alimentation et Conso.	12 V DC, PoE et 8W
Dimensions et poids	Ø 130 mm x 111.5 mm et 815 g
Température de fonctionnement	- 25°c à 55°c avec 90% d'humidité sans condensation
Indices de protection	IP66, IK10
Spécificité(s)	Zoom digital, emplacement micro carte SD (32Go. max), fixation 3 axes
Garantie	3 ans